

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

REGUPOL INFINTIUM



Egenskaber	Standard	Resultat
Material		Højtydende granulat, PUR-bindemiddel og forskellige belægningslag, inkl. digitaltryk
Dimensions		Planker: 1200 x 230 mm Fliser: 580 x 380 mm
Materialetykkelse	EN ISO 24346	4 mm
Vægt	EN ISO 23997	Ca. 3.8 kg/m ²
Brandtest	EN 13501-1	Bfl S1
Barfod	EN 16165 Annex A	C
Med skotøj	EN 16165 Annex B	R10
Pendultest	EN 16165 Annex C	> 36 PTV
Friktions koefficient	EN 16165 Annex D	> 0.3 μ
Dimensions stabilitet	EN ISO 23999	\leq 0.4 %
Slidstyrke	EN ISO 5470-1	< 250 mg
Trykstyrke	EN 24343-1	< 0.15 mm
Statisk elektricitet	EN 1815	< 2.0 kV
Termisk stabilitet	EN 12664	0.0273 m ² K/W
Lysægthed	EN ISO 105-B02	> 6 blue scale
Stødabsorbering ved slagstøj	EN ISO 10140	16 dB
Modstandsdygtighed mod mikroridser	EN 16094	MSR - A2
Kant længde og rethed	EN ISO 24342	Afvigelse fra nominallængde < 0,15 % kort side < 0,25 mm lang side < 0,35 mm
Pletfølsomhed	EN ISO 26987	Modstands dygtig-hed over for pletter og kemikalier
VOC emissioner	Vurdering i henhold til AgBB 2021	Krav opfyldt
CE marking	EN 14041	Information to follow